









Прайс лист на ограждения

* Действителен на февраль 2025г.

№ п-п	Наименование изделия	Размер мм.	Цена за 1шт с НДС	Вес, кг	Объем, куб.м	Описание изделия	Фото изделия
1	ОПК 1	800x1200x860	13 445	18,9	0,10	<u>Решетчатое ограждение для европоддона.</u> Каркас изготовлен из профильной трубы. Заполнение - холодно гнутый усиленный профиль, изготовленный из листа 1,0 мм, шаг ячейки 97x215мм. Надежная фиксация к поддону. Возможность установки вертикально до трех штук. Грузоподъемность 1500 кг. Высота ловителей 30мм. Высота с ловителями - 923мм	
2	ОПС 1	800x1200x860	11 233	18,9	0,10	<u>Сетчатое ограждение для европоддона.</u> Каркас изготовлен из профильной трубы. Заполнение сетка 50x100x4 мм. Надежная фиксация к поддону. Возможность установки вертикально до трех штук. Грузоподъемность 1500 кг.	
3	ОПК 500	800x1200x535 (без ловителей)	7 505	12,7	0,07	<u>Сетчатое ограждение для европоддона.</u> Каркас изготовлен из профильной трубы. Заполнение круглая металлическая сетка 50x100x4 мм. Надежная фиксация к поддону. Возможность установки вертикально до четырех штук. Грузоподъемность 1500	
4	ОПС 1000 арт 6932	800x1200x1000	16166	29,0	0,36	Складное разборное ограждение поддона, Можно устанавливать ОПС 1000 вертикально друг на друга, но не более двух. Изготовленное из трубы круглого сечения 22x1,5мм с люком по стороне 1200мм, с 4-мя ловителями в верхней части, заполнение сетка 50x50x3,8мм. Порошковая покраска, RAL 5002. Высота без ловителей 995мм, с ловителями 1075мм.	
5	ОПС 1500	800x1200x1600 (без ловителей)	18 111	37,4	0,18	<u>Сетчатое ограждение для поддона.</u> Каркас изготовлен из профильной трубы. Заполнение металлическая сетка с ячейкой 50x100x4 мм. По стороне 1200 открываемая в пропорции 50/50 створка. Надежная фиксация к поддону. Возможность установки друг на друга вертикально, до двух штук. Грузоподъемность 600 кг.	
6	ОПС 1800 М (без поддона и полки). С боковой дверью.	800x1200x1720 (без ловителей)	21 461	43,9	0,56	Сетчатое ограждение для поддона с открываемой дверью по стороне 800 на 270°. Каркас изготовлен из профильной трубы. Заполнение металлическая сетка с ячейкой 50x100x4 мм. Поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется при помощи болтов М8.	
7	Полка сплошная	800x1200	4 050	8,9	0,02	Полка для ОПС 1800 М. Предназначена для деления рабочего объема на две рабочие зоны. Грузоподъемность 120 кг распределенной нагрузки.	