


Прайс лист на складские тележки стандарт

* Действителен на февраль 2025г.

№ п-п	Наименование изделия	Размер мм.	Цена за 1шт с НДС без колес, с комплектом метиз	Вес, кг	Объем, куб.м	Описание изделия	Фото изделия
1	ТП 1	500x800	5 860	10,5	0,06	Тележка платформенная. Каркас платформы изготавливается из трубы Ø30 мм, настил металлический лист толщиной 1,0 мм. Ручка изготовлена из трубы Ø 30мм., заполнение труба Ø 25 мм, изгиб 106мм, высота ручки 730мм, высота ручки с платформой и платиком 795мм. Площадки для крепления колес универсальные и рассчитаны на установку от 125 до 200 диаметра.	
2	ТП 2	600x900	6 784	12,5	0,09		
3	ТП 3	600x1000	7 407	15,2	0,10		
4	ТП 4	600x1200	8 140	17,5	0,12		
5	ТП 5	700x1200	9 155	19,1	0,14		
6	ТП 6	800x1200	9 648	21,3	0,16		
7	ТП 7	800x1400	10 647	24,5	0,19		
8	ТП 8	700x1000	8 128	16,0	0,11		
9	ТП 9	500x1000	6 286	11,4	0,08		
10	ТП 10	800x1800	12 411	26,8	0,22		
11	ТПД 1	500x800	7 590	14,0	0,07	Тележка платформенная с двумя съемными ручками, изгиб 106мм. Площадки для крепления колес универсальные и рассчитаны на установку от 125 до 200 диаметра. В комплекте полный набор метизов для сборки изделия и установки колес.	
12	ТПД 2	600x900	8 756	16,4	0,09		
13	ТПД 3	600x1000	8 960	17,7	0,11		
14	ТПД 4	600x1200	9 726	18,6	0,12		
15	ТПД 5	700x1200	11 037	19,6	0,14		
16	ТПД 6	800x1200	11 795	22,0	0,16		
17	ТПД 7	800x1400	12 758	23,4	0,20		
18	ТПД 8	700x1000	9 781	18,6	0,13		
19	ТПД 9	500x1000	7 880	16,4	0,09		
20	ТПД 10	800x1800	14 421	31,1	0,42		
21	К 500	450x295	1 706	2,6	0,02	Корзина для ручки г/п 15 кг. Цифры обозначают ширину ручки. Корзину легко установить на любую ручку к тележкам платформенным серии: ТП, ТПБ, ТПР, ТПД, ТК, ТКД. В комплекте полный набор метизов для сборки изделия.	
22	К 600	550x295	1 922	3,1	0,02		
23	К 700	650x300	2 098	3,7	0,03		
24	К 800	750x300	2 384	4,2	0,04		
25	ТПБ 1	500x800	8 987	11,5	0,12	Тележка платформенная с съемным ограждающим бортиком 170 мм., выпускается на основе модели ТП. В комплекте полный набор метизов для сборки изделия и установки колес. Покраска - порошковая. На тележки ТПБ 1 и ТПБ 9 идут дополнительные капраленовые вставки.	
26	ТПБ 2	600x900	9 605	13,4	0,16		
27	ТПБ 3	600x1000	10 290	14,6	0,18		
28	ТПБ 4	600x1200	11 273	17,1	0,22		
29	ТПБ 5	700x1200	12 705	20,1	0,25		
30	ТПБ 6	800x1200	13 391	23,0	0,29		
31	ТПБ 7	800x1400	14 735	24,4	0,34		
32	ТПБ 8	700x1000	11 607	17,7	0,21		
33	ТПБ 9	500x1000	9 534	14,3	0,20		
34	ТПБ 10	800x1800	17 309	28,4	0,22		
35	ТК 1	500x800	4 828	7,3	0,06	Тележка платформенная. Каркас - сочетание труб круглой Ø 30 мм., и профильной 30x20мм. Без настила. Одна съемная ручка. Для придания жесткости в нижней части предусмотрены профили специального сечения. ТК 10 усилена и оборудована пятым платиком для колесной опоры	
36	ТК 2	600x900	5 613	9,8	0,09		
37	ТК 3	600x1000	5 875	10,6	0,10		
38	ТК 4	600x1200	6 379	12,1	0,13		
39	ТК 5	700x1200	7 097	14,3	0,14		
40	ТК 6	800x1200	7 592	15,2	0,16		
41	ТК 7	800x1400	7 983	16,0	0,20		
42	ТК 8	700x1000	6 403	13,0	0,15		
43	ТК 9	500x1000	5 044	9,8	0,09		
44	ТК 10	800x1800	9 970	18,0	0,29		
45	ТКД 1	500x800	6 442	9,5	0,08	Тележка платформенная. Каркас - сочетание круглой и профильной трубы. Без настила. Две съемные ручки. Для придания жесткости в нижней части предусмотрены профили специального сечения. ТКД 10 и ТКД 12 усилены и оборудованы пятым платиком для колесной опоры.	
46	ТКД 2	600x900	7 354	11,0	0,09		
47	ТКД 3	600x1000	7 486	14,2	0,13		
48	ТКД 4	600x1200	7 938	14,7	0,13		
49	ТКД 5	700x1200	8 865	17,2	0,18		
50	ТКД 6	800x1200	9 444	17,5	0,19		
51	ТКД 7	800x1400	9 750	18,3	0,24		
52	ТКД 8	700x1000	8 264	15,3	0,16		
53	ТКД 9	500x1000	6 646	13,0	0,09		
54	ТКД 10	800x1800	11 329	22,4	0,32		
55	ТКД 12	800x1900	12 301	23,4	0,34		
56	ТБ 1	500x800	10 556	17,9	0,09	Тележка платформенная со съемными трубчатыми бортами. Каркас платформы изготавливается из трубы 30x20 мм., настил метал. лист 1,0мм., съемный борт изготовлен из трубы 20x20 мм., заполнение борта труба профильная труба 20x20мм, шаг от 135 до 245 мм. в зависимости от типоразмера тележки Ручка труба Ø 25 мм. заполнение 20x20мм. Изгиб ручки 131мм, высота 720мм	
57	ТБ 2	600x900	11 565	21,9	0,12		
58	ТБ 3	600x1000	12 243	22,3	0,13		
59	ТБ 4	600x1200	13 103	25,8	0,15		
60	ТБ 5	700x1200	14 048	28,5	0,17		
61	ТБ 6	800x1200	14 880	30,7	0,20		
62	ТБ 7	800x1400	15 728	32,3	0,23		
63	ТБ 8	700x1000	12 912	22,3	0,16		
64	ТБ 9	500x1000	11 291	21,7	0,11		
65	ТС 1	500x800	10 809	18,6	0,09	Тележка платформенная со съемными сетчатыми бортами. Каркас платформы изготавливается из профильной трубы 30x20 мм, настил метал. листа 1,0 мм. Борты (h500мм) изготовлены из профильной трубы 20x20мм, ручки и трубы Ø 25 мм, заполнение бортов и ручек сетка с ячейкой 50x100x3,0мм. Изгиб ручки 131мм, высота 720мм.	
66	ТС 2	600x900	12 127	20,9	0,13		
67	ТС 3	600x1000	12 663	22,7	0,13		
68	ТС 4	600x1200	13 650	26,3	0,15		
69	ТС 5	700x1200	14 767	29,5	0,17		
70	ТС 6	800x1200	15 625	29,9	0,20		
71	ТС 7	800x1400	16 548	32,8	0,23		
72	ТС 8	700x1000	13 427	24,6	0,18		
73	ТС 9	500x1000	11 687	20,5	0,12		
74	ТПР 1	500x800	7 983	10,5	0,06	Тележка платформенная с противоскользящим резиновым покрытием, каркас изготавливается из трубы круглого сечения 30 мм., настил метал. лист толщиной 1 мм с наклеенной резиной черного цвета. Ручка - труба круглого сечения 30мм., заполнение труба круглая 25мм.	
75	ТПР 2	600x900	9 560	12,5	0,09		
76	ТПР 3	600x1000	10 548	15,2	0,10		
77	ТПР 4	600x1200	11 771	17,5	0,12		
78	ТПР 5	700x1200	13 308	19,1	0,14		
79	ТПР 6	800x1200	14 323	21,3	0,16		
80	ТПР 7	800x1400	15 822	24,5	0,19		
81	ТПР 8	700x1000	11 673	16,0	0,11		
82	ТПР 9	500x1000	8 863	11,4	0,08		
83	ТПР 10	800x1800	19 082	26,8	0,22		

Тележки размерами: 1,2,3,8 и 9 комплектуются метизами М8. Тележки размерами: 4,5,6,7 и 10 комплектуются метизами М10.