



### Прайс лист на складские тележки усиленные

\* Действителен на февраль 2025г.

№ п-п	Наименование изделия	Размер мм.	Цена за 1шт с НДС без колес, с комплектом метиз	Вес, кг	Объем, куб. м	Описание изделия	Фото изделия
1	ТПУ 5	700x1200	11 368	20,1	0,15	Тележка платформенная, усиленная. Ручка и каркас платформы из профильной трубы 40x20 мм. Настил - металлический лист. В комплекте полный набор метизов для сборки изделия и установки колес. Рекомендуется установка колес усиленной серии. Покраска - порошковая. Г/п ТПУ 5, ТПУ 7 до 800 кг, ТПУ 10 до 700 кг при установке колес усиленной серии.	
2	ТПУ 7	800x1400	13 167	25,4	0,20		
3	ТПУ 10	800x1800	16 787	31,2	0,26		
4	ТПУД 5	700x1200	13 565	23,5	0,17	Тележка платформенная, усиленная с двумя ручками. Ручки и каркас платформы из профильной трубы 40x20 мм. Настил - металлический лист. В комплекте полный набор метизов для сборки изделия и установки колес. Рекомендуется установка колес усиленной серии. Покраска - порошковая. Г/п ТПУД 5, ТПУД 7 до 800 кг, ТПУД 10 до 700 кг при установке колес усиленной серии.	
5	ТПУД 7	800x1400	15 913	30,8	0,28		
6	ТПУД 10	800x1800	19 295	38,5	0,37		
7	ТТ 5	700x1200	8 790	17,1	0,19	Тележка усиленная каркасная. Ручки и каркас платформы из профильной трубы 40x20 мм. Без настила. В комплекте полный набор метизов для сборки изделия и установки колес. Рекомендуется установка колес усиленной серии. Покраска - порошковая. Г/п ТТ 5, ТТ 7 до 800 кг, ТТ 10 до 700 кг при установке колес усиленной серии.	
8	ТТ 7	800x1400	10 154	20,0	0,20		
9	ТТ 10	800x1800	12 124	23,6	0,25		
10	ТТД 5	700x1200	11 569	22,2	0,19	Тележка усиленная, каркасная с двумя ручками. Ручки и каркас платформы из профильной трубы 40x20 мм. Без настила. В комплекте полный набор метизов для сборки изделия и установки колес. Рекомендуется установка колес усиленной серии. Покраска - порошковая. Упаковка - пузырьковая пленка. Г/п ТТД 5, ТТД 7 до 800 кг, ТТД 10 до 700 кг при установке колес усиленной серии.	
11	ТТД 7	800x1400	12 931	23,7	0,22		
12	ТТД 10	800x1800	14 944	27,3	0,26		
13	ТПО 2	600x900	21231	26,2	0,12	Тележка платформенная, усиленная, с поворотной осью. Высота бортов 50 мм. Высота ручки от пола 1272мм. Конструкция предусматривает два положения установки платформы на каркас тележки: 1-борта вверх, 2-борта вниз (идеально плоская поверхность). Рекомендуется установка колес усиленной серии. Г/п зависит от установленных колес, на пневмо и литых колесах до 450кг, на литых с чугунным ободом 600 кг. Высота на колесах 380мм/ без колес 330мм	
14	ТПО 5	700x1200	22483	28,5	0,20		
15	ТПО 7	800x1400	25112	38,8	0,23		
16	ТПО О	600x1200	21674	15	0,22	Тележка платформенная, облегченная, с поворотной осью. Задняя ось жестко фиксированная, а передняя снабжена поворотным механизмом, который позволяет осуществлять разворот на 45 градусов. Покрытие - фанера ламинированная. В комплект поставки входит комплект метизов для установки колес и транспортного водила. Высота ручки 1079мм. г/п 200кг	
17	ТПОБ 2 Т	600x900	34237	32,2	0,18	Тележка платформенная усиленная, с поворотной осью. Высота бортов 300 мм., заполнение штампованный профиль V. Рекомендуется установка колес усиленной серии. Г/п зависит от установленных колес, на пневмо и литых колесах до 450кг, на литых с чугунным ободом 600 кг. высота на колесах 630мм	
18	ТПОБ 5 Т	700x1200	36451	34,5	0,25		
19	ТПОБ 7 Т	800x1400	38258	44,8	0,33		
20	ТПОБ 2 С	600x900	35396	32,2	0,18	Тележка платформенная усиленная, с поворотной осью. Высота бортов 300 мм., заполнение сетка 50x100. Рекомендуется установка колес усиленной серии. Г/п зависит от установленных колес, на пневмо и литых колесах до 450кг, на литых с чугунным ободом 600 кг.	
21	ТПОБ 5 С	700x1200	37538	34,5	0,25		
22	ТПОБ 7 С	800x1400	39248	44,8	0,33		
24	ТДС П с колесами	580x990x530	13785	14	0,14	Тележка Дворника и Садовника. Тележка поставляется в разобранном состоянии и упакована в жесткую коробку (500x850x300). В комплекте набор метизов и колес, а также подробная инструкция по сборке тележки. Основные габаритные размеры:- длина - 990 мм.- ширина - 580 мм.- высота - 530 мм.- высота ручки в поднятом состоянии - 1000 мм.- длина с ручкой - 1660 мм. Основные размеры корыта:- длина - 850 мм.- ширина - 510 мм.- глубина - 290 мм. толщина 3мм. - объем - 90 литров. г/п 150кг. Колеса пневматические, диаметр - 200 мм. Цвет — синий, RAL 5002.	